

Двери и перегородки

Допустимые размеры и вес дверей, перегородок

	Высота двери, мм	Ширина двери, мм	Вес двери, кг
Раздвижные двери СТАНДАРТ*	до 3200	500-1500	до 100
Раздвижные двери ЭКО*	до 2500	500-900	до 40
Раздвижные двери NOVA*	до 2750	500-1500	до 80
Раздвижные двери SLIM LINE	до 2650	500-1000	до 60
Распашные двери СТАНДАРТ	до 2700	до 500	до 25
Раздвижные двери BRAVO	до 2400	500-800	до 30
Распашные двери BRAVO	до 2400	до 400	до 20
EDGE Система для распашных фасадов на скрытых петлях	до 2000	210-500	до 12
4в1 Подвесная раздвижная перегородка с доводчиком*	до 3200	650-1200	до 60
4в1 Подвесная раздвижная перегородка без доводчика*	до 3200	500-1200	до 60
4в1 Складная перегородка (для пары створок)	до 3200	600-1200	до 40
4в1 Распашная перегородка	до 3200	до 700	до 30
4в1 Стационарная перегородка	до 3200	до 700	до 30
4в1 Стационарная перегородка с профилем П	до 3200	до 700	до 50

*Для раздвижных дверей и перегородок допустимое соотношение высоты к ширине – не более 4/1 (рекомендуемое – 3/1)

EDGE Система для алюминиевых полок с подсветкой

Допустимые размеры и вес

	Ширина, мм	Глубина, мм	Допустимая нагрузка, кг
Полка с подсветкой EDGE	до 1000	до 600	до 10

Гардеробная система

Максимально допустимые нагрузки на элементы системы

Несущий рельс	Длина 600 мм, 3 точки крепления**	195 кг
	Длина 1 200 мм, 6 точек крепления**	390 кг
	Длина 1 300 мм, 7 точек крепления**	455 кг
	Длина 2030 мм, 10 точек крепления**	650 кг
Направляющая настенная	Длина 1200 мм, 4 точки крепления**	260 кг
	Длина 2400 мм, 6 точек крепления**	390 кг

**Применяемые при монтаже метизы должны обеспечивать надёжное крепление элементов системы к стене.
Не рекомендуется использование саморезов размером менее 6x80 мм, анкеров размером менее 6x60 мм.

Наименование элемента системы	Максимальная распределенная нагрузка	Максимальная распределенная нагрузка при установке совместно со штангой
Вешало торцевое, хром	8 кг	-
Корзина мелкосетчатая, высота 85 мм	8 кг	-
Корзина мелкосетчатая, высота 185 мм	12 кг	-
Корзина мелкосетчатая, высота 285 мм	15 кг	-
Кронштейн	20 кг	-
Комплект боковых креплений для шкафа	40 кг	-
Полка проволочная, длина 550 мм	40 кг	25 кг
Полка проволочная, длина 607 мм	40 кг	25 кг
Полка проволочная, длина 900 мм	20 кг	15 кг
Полка проволочная, длина 1100 мм	60 кг***	35 кг***
Полка проволочная, длина 1823 мм	80 кг****	40 кг****
Полка-корзина проволочная, длина 550 мм	40 кг	25 кг
Полка-корзина проволочная, длина 607 мм	40 кг	25 кг
Штанга 25 мм, хром, длина 600 мм	15 кг	-
Штанга 25 мм, хром, длина 1000 мм	25 кг	-
Штанга 25 мм, хром, длина 1200 мм	25 кг***	-
Штанга 25 мм, хром, длина 2000 мм	40 кг****	-

*** при установке на 3 кронштейна **** при установке на 4 кронштейна

Стеллажная система

Допустимые размеры и нагрузки

Ширина секции между несущими профилями	до 1200 мм
Глубина полок	до 600 мм
Нагрузка на пару полкодержателей	до 25 кг
Нагрузка на штангу	до 10 кг/м